

RITTAR POWER DEEP CYCLE GEL batérie sú určené pre stredne náročné aplikácie. Vyrábaný rozsah je vhodný pre solárne systémy, dovolenkové a víkendové domy, veterné elektrárne ako aj pre systémy záložného napájania



- 🌱 Excelentná cyklická prevádzka – 800 cyklov pri 60% hĺbke vybitia C₁₀ (pri 25°C)
- 🌱 Gélové prevedenie, 33.0 – 260 Ah C₁₀₀ (25 °C)
- 🌱 Robustný design – odolný aj v ťažkých podmienkach nasadenia do 60°C
- 🌱 Odolný proti hlbokému vybitiu

Terminál: F7/F11 - faston M8 skrutka, F4/F11 – faston M5 skrutka, F11/F15 – M6 závit, F12/F14 – M8 závit

Typ	Kód	Nominálne napätie	Počet cyklov	Nominálna kapacita	Dĺžka	Šírka	Výška	Terminál	Hmotnosť
		(V)	podľa IEC 896 T2	(C ₁₀₀ /Ah)					Kg
AKU RITAR RA12- 33DG	ET000772	12	800	33	196	130	180	F7/F11	10.4
AKU RITAR RA12- 40DG	ET000774	12	800	40	197	165	169	F4/F11	13.7
AKU RITAR RA12- 75DG	ET000773	12	800	75	259	169	228	F11/F15	23.9
AKU RITAR RA12-100DG	ET000741	12	800	100	328	172	222	F11/F15	31
AKU RITAR RA12-230DG	ET000742	12	800	230	522	269	215	F12/F16	67
AKU RITAR RA12-260DG	ET000743	12	800	260	522	269	225	F14	74