

DL2U INJEKTOR PoE / DISTRIBÚCIA(15x)

ZÁLOŽNÉ ZDROJE S PoE

- 🔌 Chassis pre distribúciu napájania 24V, 48V pre zásuvné moduly PoE alebo moduly distribúcie
- 🔌 32A prúdová kapacita pre každú vetvu napájania
- 🔌 Spoločný zemný potenciál
- 🔌 Možnosť pripojenia vodičov až do prierezu 10mm²
- 🔌 Samostatne vyvedená zemniaca svorka „PE“
- 🔌 AL prevedenie do racku výšky 2U (88mm) s označením pozície



DL2U INJEKTOR PoE / DISTRIBÚCIA (15x) je 19" chassis s výškou 2U (88mm), ktoré obsahuje 15 pozícií pre zásuvný modul pasívneho PoE typu PoE.Z 1Gb (IP.8421.143.11) alebo pre zásuvný modul distribúcie DL.Z 24480303 (IP.8432.143.14). Jednotlivé pozície chassis sú očíslované od 1 do 15. Neobsadené voľné pozície je možné zakryť pomocou sady záslepiek (nie je súčasťou balenia).

Chassis neobsahuje zdroj napájania, je určené na pripojenie už existujúceho napájania v racku. Disponuje dvoma zbernicami s prúdovou kapacitou do 32A / zbernicu. Zbernice sú rozdelené na 24V vetvu a 48V vetvu napájania. Sú istené tavnými poistkami umiestnenými na zadnej strane chassis (24V vetva napájania je istená v „+“ a 48V vetva napájania je istená v „-“, póle napájania).

Svorky pre pripojenie napájacieho napätia sú umiestnené na zadnej strane chassis. Umožňujú pripojenie vodičov až do prierezu 10mm². Na samostatnú svorku je vyvedený zemný potenciál „PE“, aby bola zabezpečená správna činnosť prepäťových ochrán v prípade použitia modulov PoE.Z 1Gb.

- Príslušenstvo**
- PoE.Z 1Gb, obj. č. IP.8421.143.11
 - DL.Z 24480303, obj.č. IP.8432.143.14
 - PoE ZÁSLEPKA ZOSTAVA 10ks, obj.č. IP.0000.000.06

TYPOVÉ OZNAČENIE	DL2U INJEKTOR PoE / DISTRIBÚCIA (15x)	PRÍSLUŠENSTVO TYPOVÉ OZNAČENIE	PoE.Z 1Gb Modul pasívneho PoE 1Gb	DL.Z 24480303 Modul distribúcie s istením	PoE ZÁSLEPKA ZOSTAVA 10ks
Vstupné napätie	+24V, -48V (56V max.)	Vstupné napätie	24V/48V voliteľné pomocou jumperov	24V/48V nastaviteľné	-
Prúd	32A max. na každú vetvu napájania	Prúd	1.4A (0.35A/pár)	24V/3A a 48V/3A Pri rovnakých Vout – 3A spolu	-
Výkon	-	Výkon	83W	-	-
Istenie napájania	24V – 32A v „+“ vodiči 48V – 32A v „-“ vodiči	Istenie napájania	1.5A Vratná polyswitchová poistka	2x 3A Vratná polyswitchová poistka	-
Miestna signalizácia	-	Miestna signalizácia	<u>MÓD PREVÁDZKY (2-farebná LED)</u> Mód A – zelená LED (+1, 2 - 3, 6) Mód B – červená LED (+ 4, 5 - 7, 8) Mód A-B – oranžová LED (+1, 2, 4, 5 - 3, 6, 7, 8) <u>NAPÁJANIE (2-farebná LED)</u> 8-38V – zelená LED, 38-56V – červená LED	<u>NAPÁJANIE (2-farebná LED)</u> 8-38V – zelená LED 38-56V – červená LED	-
Prevádzková teplota	-30°C - +60°C	Prevádzková teplota	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-
Rozmery Š x V x H	436 x 88 x 152 mm	Rozmery Š x V x H	27.5 x 66 x 62 mm	27.5 x 66 x 62 mm	-
Hmotnosť	0.6kg	Hmotnosť	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Krytie	IP20	Krytie	IP00	IP00	-
Katalógové číslo	IP.9442.733.80	Katalógové číslo	IP.8421.143.11	IP.8432.143.14	IP.0000.000.06