

IC750.T (Stolné, 830W)

NABÍJAČE / SIEŤOVÉ ZDROJE

- Vstupné napätie 230V~50Hz
- Výstupné napätie 13.8V, 27.6V, 41.4V, 55.2V / do 830W výstupný výkon
- LED indikácia výstupného napätia
- Vyhotovenie: stolné
- Normy: Elektrická bezpečnosť - STN EN 60950, EMC - STN EN 55022



Nabíjače typu IC750.T slúžia pre nabíjanie 12V, 24V, 36V, 48V batérií s výkonom až do 830W. Nabíjač je určený pre dlhodobú bezporuchovú prevádzku. V nabíjači sú použité komponenty, ktoré nepodliehajú rýchlemu starnutiu. Nabíjač má na vstupe osadenú prepäťovú ochranu triedy D. Nabíjač je možné používať aj samostatne ako sieťový zdroj bez pripojeného akumulátora.

LED dióda signalizuje prítomnosť výstupného napätia.

Nabíjače IC750.T sa vyrábajú v nasledovnom vyhotovení:

- IC750.T XXYY – T = stolné vyhotovenie, XX určuje veľkosť výstupného napätia, YY určuje veľkosť výstupného prúdu

Pripojenie vstupu je cez pohyblivý prívod. Pripojenie výstupu zdroja cez svorky pre pripojenie vodičov do prierezu 10mm². Súčasťou dodávky sú nabíjacie káble dĺžky 5m ukončené krokosvorkami.

TYPOVÉ OZNAČENIE	IC750.T 1425	IC750.T 2825	IC750.T 4115	IC750.T 5515
Vstupné napätie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Výstupné napätie	13.8V/25A	27.6V/25A	41.4V/15A	48V/15A
Výstupný výkon	345W	690W	620W	830W
Účinnosť	90%	92%	92%	94%
Izolačná pevnosť vstup/výstup	4kV	4kV	4kV	4kV
Prevádzková teplota	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C	-25°C - +50°C
Tepelná ochrana	85°C	85°C	85°C	85°C
Miestna signalizácia	LED	LED	LED	LED
Diaľková signalizácia	-	-	-	-
Možnosť paralelného radenia	Áno	Áno	Áno	Áno
Skratová odolnosť	27.5A	27.5A	16.5A	16.5A
Vyhotovenie	Stolné	Stolné	Stolné	Stolné
Rozmery Š x V x H (mm)	130 x 82 x 290 mm	130 x 82 x 290 mm	130 x 82 x 290 mm	130 x 82 x 290 mm
Hmotnosť	2.1kg	2.1kg	2.1kg	2.1kg
Krytie	IP20	IP20	IP20	IP20
Katalógové číslo	IP.2131.465.02	IP.2131.465.04	IP.2131.465.26	IP.2131.465.06