




- Doplnkové moduly určené pre chassis typu LS1500
- Rozšírenie distribúcie s istením každého výstupu
- Vyplnenie voľných pozícií v chassis LS1500 pre účely zabezpečenia správneho chladenia usmerňovačov

Zdrojová sústava typu LS1500 okrem modulu dohľadu a usmerňovačov obsahuje niekoľko doplnkových modulov, ktoré slúžia alebo pre rozšírenie distribúcie (pripojenie spredu), alebo pre zabezpečenie správneho chladenia usmerňovačov.

Modul LS300.Z FB01 je zásuvný modul pre distribúciu so 4-mi istenými výstupmi do 10A so signalizáciou LED vypálenia poistky. Do budúcnosti sa pripravuje modul dovybaviť DC/DC konvertorom na 24V(48V), ktorého napätie by bolo vyvedené na 2 zo 4-roch istených výstupov

Modul LS1500 výplnkový 1U slúži pre utesnenie voľnej šachty usmerňovača pre účely zabezpečenia správneho chladenia v chassis 1U

Modul LS1500 výplnkový 2U slúži pre utesnenie voľnej šachty usmerňovača pre účely zabezpečenia správneho chladenia v chassis 2U

TYPOVÉ OZNAČENIE	LS300.Z FB01 1U	LS1500 výplnkový 1U	LS1500 výplnkový 2U
OBRÁZOK			
Popis	Distribučný modul istenia	Modul na vyplnenie voľnej pozície chassis LS1500 1U	Modul na vyplnenie voľnej pozície chassis LS1500 2U
Signalizácia	LED signalizácia poruchy poistky		
Výstup	4x výstup s istením do 10A/80V		
Prevedenie	Zásuvný modul	Zásuvný modul	Zásuvný modul
Rozmery Š x V x H (mm)	89 x 45(1U) x 250	89 x 45(1U) x 36mm	89 x 88(2U) x 36mm
Hmotnosť	0.33kg	0.05kg	0.085kg
Krytie	IP20	IP20	IP20
Katalógové číslo	IP.9431.043.01	IP.0000.000.02	IP.0000.000.03