



NÁZOV	OBJEDNACIE ČÍSLO	OBRÁZOK	POPIS
EVO DSP MM 1.3 RT 8 MIN	ET000634		UPS 1.3kVA/0.91kW, 1F/1F, ON LINE, 2ks batérií 9Ah IGBT usmerňovač s PFC (0.99) / PF 0.7 By-Pass/čas prepnutia: Statický / 0ms Rozm.(ŠxVxH)/Hmotn: 43.8x8.8x38cm/13kg Účinnosť: >92% (line/batt.mode), >98% (ECO) Počet výstupov: 8 (IEC 320 C13 typ) Komunikácia: RS232 a USB, opcia bezp. kontakty a SNMP
EVO DSP MM 2.6 RT 8 MIN	ET000660		UPS 2.6kVA/1.82kW, 1F/1F, ON LINE, 4ks batérií 9Ah IGBT usmerňovač s PFC (0.99) / PF 0.7 By-Pass/čas prepnutia: Statický / 0ms Rozm.(ŠxVxH)/Hmotn: 43.8x8.8x48cm/21kg Účinnosť: >92% (line/batt.mode), >98% (ECO) Počet výstupov: 8 (IEC 320 C13 typ) Komunikácia: RS232 a USB, opcia bezp. kontakty a SNMP
EVO DSP MM 4.0 RT 8 MIN	ET000661		UPS 4kVA/2.8kW, 1F/1F, ON LINE, 6ks batérií 9Ah IGBT usmerňovač s PFC (0.99) / PF 0.7 By-Pass/čas prepnutia: Statický / 0ms Rozm.(ŠxVxH)/Hmotn: 43.8x8.8x68cm/28kg Účinnosť: >92% (line/batt.mode), >98% (ECO) Počet výstupov: 6 (IEC 320 C13 typ) + 1 (IEC 320 C19 typ) Komunikácia: RS232 a USB, opcia bezpotenciálové kontakty a SNMP
EVO DSP MM 1.3 RT BATT.BOX	ET000635		BATTERY BOX pre EVO 1.3 RT, 4-8ks (24V) batérií 9Ah, prázdny Tepelná ochrana Rozm.(ŠxVxH)/Hmotn: 43.8 x 8.8 x 48 (2U Rack) cm / 11 Kg Interný nabíjač: 27.4V/1A
EVO DSP MM 2.6 RT BATT.BOX	ET000749		BATTERY BOX pre EVO 2.6 RT, 4-8ks (48V) batérií 9Ah, prázdny Tepelná ochrana Rozm.(ŠxVxH)/Hmotn: 43.8 x 8.8 x 48 (2U Rack) cm / 11 Kg Interný nabíjač: 54.8V/1A
EVO DSP MM 4.0 RT - BATT.BOX	ET000750		BATTERY BOX pre EVO 4.0 RT, 6-12ks (48) batérií 9Ah, prázdny Tepelná ochrana Rozm.(ŠxVxH)/Hmotn: 43.8 x 8.8 x 68 (2U Rack) cm / 15 Kg Interný nabíjač: 82.2V/1A